

Vyhlásenie o parametroch

č. CPR/OTHERM ALUMINIUM PORTAL 82 /01-2026

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh.

Výrobok:

Hliníkové zdvižno-pusuvné dvere, typ OTHERM ALUMINIUM PORTAL 82

Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU MB82HS-SI

Identifikačný kód výrobku:

(CPR/ OTHERM ALUMINIUM PORTAL 82/ 01-2026)

Použitie výrobku v stavbe:

Posuvné dvere – konštrukcia s priehľadnou alebo priesvitnou výplňou osadzovaná do obvodovej steny. Sú určené na denné osvetlenie, prirodzené vetranie vnútorných priestorov budov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu. Plnia funkcie tepelnoizolačné, zvukovoizolačné, ochranné proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Posuvné dvere umožňujú prechod do vonkajšieho prostredia.

Meno a kontaktná adresa výrobcu:

INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01, Prievidza
IČ: 314 15 474
Slovenská republika

Systém hodnotenia:

Posúdenie a overenie stálosti vlastností bolo vykonané podľa prílohy V, ods. 1.4 **Systém 3** NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, s použitím nasledujúcich podkladov:

- EN 14351-1:2006+A2:2016 okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
- PROTOKOL o počiatočnej skúške typu výrobku č. č.1389-CPR-007-24, ktorý vydal dňa 20. februára 2024 ZSTV Skúšobňa stavebno-strojárskych výrobkov Zlín (Zkušebna stavebné truhlárskych výrobkov Zlín), Notifikovaná osoba 1389 (Oznámený subjekt 1389).
- PROTOKOL o počiatočnej skúške typu výrobku č. 1389-CPR-007-24, ktorý vydala dňa 20. 2. 2024 ZSTV Zkušebna stavebné truhlárskych výrobkov Zlín, Notifikovaná osoba 1389 (Oznámený subjekt 1389).

Parametre výroby špecifikované harmonizovanou normou STN EN 14351-1+A2:

Parametre	Hliníkové zdvižno-pusuvné dvere, typ OTHERM ALUMINIUM PORTAL 82			
Zaťaženie vetrom	C3/B3			
Vodotesnosť	8A			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Vzduchová nepriezvučnosť R_w	NPD			
Součinitel prostupu tepla dvermi 2,4 x 2,5 m U_d	$U_d = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	so zasklením	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	$U_d = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	so zasklením	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	$U_d = 0,90 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	so zasklením	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	$U_d = 0,82 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	so zasklením	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	$U_d = 0,74 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	so zasklením	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
Svetelná priepustnosť	0,82	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,81	so zasklením	6-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,80	so zasklením	6-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,79	so zasklením	8-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,79	so zasklením	8-16-8	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,77	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,71	so zasklením	8-18-6-18-8	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,74	so zasklením	4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,73	so zasklením	6-18-4-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Solárny faktor	0,64	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,63	so zasklením	6-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,63	so zasklením	6-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,62	so zasklením	8-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,61	so zasklením	8-16-8	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,57	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,50	so zasklením	8-18-6-18-8	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,52	so zasklením	4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,51	so zasklením	6-18-4-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,51	so zasklením	6-18-6-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Prievzdušnosť	4			

Výrobca má zavedený a udržiava pri predaji, výrobe, montáži a servise okien a dverí systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy EN ISO 14001.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Prievidzi dňa 3.8.2026

.....
Ing. Štefan Jendrál
konateľ