


Parametre	Hliníkové zdvižno-posuvné dvere, typ OTHERM ALUMINIUM PORTAL 82			
Zaťaženie vetrom	C3/B3			
Vodotesnosť	8A			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Vzduchová nepriezvučnosť R_w	NPD			
Součinitel prostupu tepla dvermi 2,4 x 2,5 m U_d	$U_d = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	so zasklením	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	$U_d = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	so zasklením	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	$U_d = 0,90 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	so zasklením	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	$U_d = 0,82 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	so zasklením	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	$U_d = 0,74 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	so zasklením	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
Svetelná priepustnosť	0,82	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,81	so zasklením	6-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,80	so zasklením	6-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,79	so zasklením	8-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,79	so zasklením	8-16-8	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,77	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,71	so zasklením	8-18-6-18-8	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,74	so zasklením	4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,73	so zasklením	6-18-4-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Solárny faktor	0,64	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,63	so zasklením	6-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,63	so zasklením	6-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,62	so zasklením	8-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,61	so zasklením	8-16-8	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,57	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,50	so zasklením	8-18-6-18-8	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,52	so zasklením	4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,51	so zasklením	6-18-4-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,51	so zasklením	6-18-6-18-6	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Prievzdušnosť	4			

 Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Prievidzi dňa 3.8.2026


 Ing. Štefan Jendrál
 konateľ