

Vyhlásenie o parametroch

č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CPR/Efekt a Alfa/3-2026

Výrobok: Okno z plastu jednoduché – OTHERM EFEKT a OTHERM ALFA

Variety výrobku: Okno jednokrídlové dnu otváracé a sklopné, Okno jednokrídlové s podsvetlíkom, Dvojkřídlové okno so štulpom, Dvojkřídlové balkónové dvere so štulpom a prahom, Dvojkřídlové balkónové dvere so štulpom, Dvojkřídlové balkónové dvere so štulpom a prahom, Jednokřídlové okno s vlepým zasklením a predsadeným křídлом, Dvojkřídlové balkónové dvere so štulpom, vlepým zasklením a predsadeným křídлом .

Typové označenie: Systém Deceuninck Elegante

2. Zamýšľané použitie:

Okná a balkónové dvere sú určené pre použitie do bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

3. Výrobca: INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza, Slovensko; IČO: 31 415 474

4. Splnomocnený zástupca výrobcu: Ing. Štefan Jendrál, konateľ spoločnosti

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

6. Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov:

č. 1023: ITC Divize CSI a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Česká republika.
Notifikovaný subjekt č.1023 – CSI a.s., Praha, ČR , pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky (AZL č. 1007.1) stanovil súčiniteľ prechodu tepla U_w okien skúškou podľa ČSN EN ISO 10077-1 a deklaroval ho protokolom č. V-041/19 zo dňa 25.6.2019 a protokolom č. V-040/19 zo dňa 25.6.2019.

č. 1644: Pfb GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen, Deutschland.

Testovacie centrum Pfb GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente, AG Traunstein HRA 8871, Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen potvrdil mechanické vlastnosti horeuvedeného systému Súhrnnou správou č. PFB 18/07-A299-KB3 a PFB 18/07-A299-KB4.

č. 0757: ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str.7-9, 83026 Rosenheim, Deutschland.

Testovací inštitút vydal Klasifikačný Report č. IFT 18-001044-PRO2, IFT 19-000932-PRO1, IFT 19-000932-PRO2, IFT 19-000932-PRO3 a IFT 19-000932-PRO4, ktorým potvrdil mechanické vlastnosti horeuvedeného profilu s rovným křídлом.

7. Deklarované parametre:

Vyhlásenie o parametroch

č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026



Tabuľka 1: Okno jednokrídlové dnu otváracé a sklopné (1230 * 1480 mm)

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	trieda 5		STN EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	trieda C/B		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	trieda 9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	NPD		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje		
Akustické vlastnosti okno jednokrídlové 1230 x 1480 mm	34 (-1; -5) dB		
Súčiniteľ prechodu tepla okno jednokrídlové 1230 x 1480 mm	$U_g = 0,5$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,73$ $W/(m^2.K)$	
	$U_g = 0,6$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,80$ $W/(m^2.K)$	
Radičné vlastnosti – solárny faktor (g) celková priepustnosť slnečnej energie	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$g = 0,53$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$g = 0,52$	
Radičné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$\tau_v = 0,74$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$\tau_v = 0,74$	
Prievzdušnosť	trieda 4		

Tabuľka 2: Okno jednokrídlové s podsvetlíkom (1320 x 2450 mm)

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	trieda 4		STN EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	trieda C/B		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	trieda 9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	NPD		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje		
Akustické vlastnosti	33 (-1,-5)		
Súčiniteľ prechodu tepla okno jednokrídlové 1230 x 1480 mm	U _g = 0,5 Ψ _g = 0,038	U _w = 0,73 W/(m².K)	
	U _g = 0,6 Ψ _g = 0,038	U _w = 0,80 W/(m².K)	
Radiačné vlastnosti – solárny faktor (g)	U _a = 0,5; IT	g = 0,53	

Vyhlásenie o parametroch

č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026



celková priepustnosť slnečnej energie	4-18-4-16(18)-4	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$g = 0,52$
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$\tau_v = 0,74$
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$\tau_v = 0,74$
Prievzdušnosť	trieda 4	

Tabuľka 3: Dvojkridlové okno so štulpom (2556 x 1420 mm)

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	trieda 3		STN EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	trieda C/B		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	trieda 9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	NPD		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje		
Akustické vlastnosti	32 (-1,-5)		
Súčiniteľ prechodu tepla okno jednokridlové 1230 x 1480 mm	$U_g = 0,5$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,73$ W/(m².K)	
	$U_g = 0,6$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,80$ W/(m².K)	
Radiačné vlastnosti – solárny faktor (g) celková priepustnosť slnečnej energie	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$g = 0,53$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$g = 0,52$	
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$\tau_v = 0,74$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$\tau_v = 0,74$	
Prievzdušnosť	trieda 4		

Vyhlásenie o parametroch č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026



Tabuľka 4: Dvojkrídlové balkónové dvere so štulpom

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	trieda 3/2		STN EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	trieda B/C		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	trieda 9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	NPD		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje		
Akustické vlastnosti	32 (-1,-5)		
Súčiniteľ prechodu tepla (Rám – 925 x 2100 mm, zasklenie 701 x 1902 mm)	$U_g = 0,5$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,75$ $W/(m^2.K)$	
	$U_g = 0,6$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,81$ $W/(m^2.K)$	
Radiačné vlastnosti – solárny faktor (g) celková priepustnosť slnečnej energie	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$g = 0,53$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$g = 0,52$	
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$\tau_v = 0,74$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$\tau_v = 0,74$	
Prievzdušnosť	trieda 4		

Tabuľka 5: Dvojkrídlové balkónové dvere so štulpom a prahom (1701 x 2250 mm)

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	trieda 3/2		STN EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	trieda B/C		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	trieda 9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	NPD		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje		
Akustické vlastnosti	32 (-1,-5)		
Súčiniteľ prechodu tepla (Rám – 925 x 2100 mm, zasklenie 701 x 1902 mm)	$U_g = 0,5$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,80$ $W/(m^2.K)$	
	$U_g = 0,6$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,86$ $W/(m^2.K)$	

Vyhlásenie o parametroch

č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026



Radiačné vlastnosti – solárny faktor (g) celková priepustnosť slnečnej energie	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$g = 0,53$
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$g = 0,52$
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$\tau_v = 0,74$
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$\tau_v = 0,74$
Prievzdušnosť	trieda 4	

Tabuľka 6: Jednokrídlové okno s vlepeným zasklením a predsadeným krídlom (1570 x 1570 mm)

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	trieda 5		STN EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	trieda C		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	trieda 9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	NPD		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje		
Akustické vlastnosti	34 (-1,-5)		
Súčiniteľ prechodu tepla okno jednokrídlové 1230 x 1480 mm	$U_g = 0,5$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,73$ $W/(m^2.K)$	
	$U_g = 0,6$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,80$ $W/(m^2.K)$	
Radiačné vlastnosti – solárny faktor (g) celková priepustnosť slnečnej energie	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$g = 0,53$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$g = 0,52$	
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$\tau_v = 0,74$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$\tau_v = 0,74$	
Prievzdušnosť	trieda 4		

Vyhlásenie o parametroch

č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026



Tabuľka 7: Dvojkridlové balkónové dvere so štulpom, vlepeným zasklením a predsadeným krídlom (2004 * 2600 mm)

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizovaná technická špecifikácia
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak	trieda 2		STN EN 14351-1+A2
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu	trieda B		
Vodotesnosť – nechránené (metóda A)	trieda 9A		
Vodotesnosť – chránené (metóda B)	NPD		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje		
Akustické vlastnosti	31 (-1,-5)		
Súčiniteľ prechodu tepla okno jednokrídlové 1230 x 1480 mm	$U_g = 0,5$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,73$ W/(m².K)	
	$U_g = 0,6$ $\Psi_g = 0,038$	$U_w = 0,80$ W/(m².K)	
Radiačné vlastnosti – solárny faktor (g) celková priepustnosť slnečnej energie	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$g = 0,53$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$g = 0,52$	
Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ_v)	$U_g = 0,5$; IT 4-18-4-16(18)-4	$\tau_v = 0,74$	
	$U_g = 0,6$; IT 4-16-4-16-4	$\tau_v = 0,74$	
Prievzdušnosť	trieda 4		

Parametre výrobku sú v zhode so súbormi parametrov, uvedených v tabuľkách č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

V Prievidzi dňa 17.3.2026

Ing. Štefan Jendrál
konateľ