

**INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**19
VoP č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026**

STN EN 14351-1+A2

**Okno z plastu jednoduché
– OTHERM EFEKT a OTHERM ALFA**

**Okno jednokrídlové dnu otváracé a sklopné
(1230 * 1480 mm)
určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

**Profilový systém Deceuninck Elegante
(6-komorový systém so stredovým tesnením);**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda 9 A**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 5**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu: **trieda C/B**

Uvoľňovanie nebezpečných látok: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **vyhovuje**

Akustické vlastnosti: **34 (-1; -5)**

Súčiniteľ prechodu tepla:
(pre okno 1-K 1230x1480 mm)

- s $U_g = 0,6$; $\Psi_g = 0,038$: **0,80**

- s $U_g = 0,5$; $\Psi_g = 0,038$: **0,73**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor:

- s $U_g = 0,6$: **0,52**


- s $U_g = 0,5$: **0,53**

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:

- s $U_g = 0,6$: **0,74**

- s $U_g = 0,5$: **0,74**

Prievzdušnosť: **trieda 4**



INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza

19

VoP č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026

STN EN 14351-1+A2

Okno z plastu jednoduché
– OTHERM EFEKT a OTHERM ALFA

Okno jednokrídlové s podsvetlíkom
(1320 x 2450 mm)
určené na použitie do bytových a nebytových
objektov

Profilový systém Deceuninck Elegante
(6-komorový systém so stredovým tesnením);

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda 9 A**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak:
trieda 4

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu:
trieda C/B

Uvoľňovanie nebezpečných látok: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **vyhovuje**

Akustické vlastnosti: **33 (-1; -5)**

Súčiniteľ prechodu tepla:
(pre okno 1-K 1230x1480 mm)

- s $U_g = 0,6$; $\Psi_g = 0,038$: **0,80**

- s $U_g = 0,5$; $\Psi_g = 0,038$: **0,73**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor:

- s $U_g = 0,6$: **0,52**


- s $U_g = 0,5$: **0,53**

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:

- s $U_g = 0,6$: **0,74**

- s $U_g = 0,5$: **0,74**

Prievzdušnosť: **trieda 4**



**INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**19
VoP č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026**

STN EN 14351-1+A2

**Okno z plastu jednoduché
– OTHERM EFEKT a OTHERM ALFA**

**Dvojkřídlové okno so štulpom
(2556 x 1420 mm)
určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

**Profilový systém Deceuninck Elegante
(6-komorový systém so stredovým tesnením);**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda 9 A**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak:
trieda 3

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu:
trieda C/B

Uvoľňovanie nebezpečných látok: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **vyhovuje**

Akustické vlastnosti: **32 (-1; -5)**

Súčiniteľ prechodu tepla:
(pre okno 1-K 1230x1480 mm)

- s $U_g = 0,6$; $\Psi_g = 0,038$: **0,80**

- s $U_g = 0,5$; $\Psi_g = 0,038$: **0,73**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor:

- s $U_g = 0,6$: **0,52**


- s $U_g = 0,5$: **0,53**

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:

- s $U_g = 0,6$: **0,74**

- s $U_g = 0,5$: **0,74**

Prievzdušnosť: **trieda 4**



INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza

19
VoP č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026

STN EN 14351-1+A2

Okno z plastu jednoduché
– OTHERM EFEKT a OTHERM ALFA

Dvojkřídlové balkónové dvere so štulpom
(1704 x 2300 mm)
určené na použitie do bytových a nebytových
objektov

Profilový systém Deceuninck Elegante
(6-komorový systém so stredovým tesnením);

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda 9 A**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 3/2**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu: **trieda B/C**

Uvoľňovanie nebezpečných látok: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **vyhovuje**

Akustické vlastnosti: **32 (-1; -5)**

Súčiniteľ prechodu tepla:
(pre okno 1-K 1230x1480 mm)

- s $U_g = 0,6$; $\Psi_g = 0,038$: **0,81**

- s $U_g = 0,5$; $\Psi_g = 0,038$: **0,75**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor:

- s $U_g = 0,6$: **0,52**


- s $U_g = 0,5$: **0,53**

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:

- s $U_g = 0,6$: **0,74**

- s $U_g = 0,5$: **0,74**

Prievzdušnosť: **trieda 4**



INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza

19

VoP č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026

STN EN 14351-1+A2

**Okno z plastu jednoduché
– OTHERM EFEKT a OTHERM ALFA**

**Dvojkřídlové balkónové dvere so štulpom a
prahom (1701 x 2250 mm)
určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

**Profilový systém Deceuninck Elegante
(6-komorový systém so stredovým tesnením);**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda 9 A**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak:
trieda 3/2

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu:
trieda B/C

Uvoľňovanie nebezpečných látok: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **vyhovuje**

Akustické vlastnosti: **32 (-1; -5)**

Súčiniteľ prechodu tepla:
(pre okno 1-K 1230x1480 mm)

- s $U_g = 0,6$; $\Psi_g = 0,038$: **0,86**

- s $U_g = 0,5$; $\Psi_g = 0,038$: **0,80**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor:

- s $U_g = 0,6$: **0,52**


- s $U_g = 0,5$: **0,53**

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:

- s $U_g = 0,6$: **0,74**

- s $U_g = 0,5$: **0,74**

Prievzdušnosť: **trieda 4**



INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza

19

VoP č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026

STN EN 14351-1+A2

**Okno z plastu jednoduché
– OTHERM EFEKT a OTHERM ALFA**

**Jednokrídlové okno s vlepým zasklením
a predsadeným krídlom (1570 x 1570 mm)
určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

**Profilový systém Deceuninck Elegante
(6-komorový systém so stredovým tesnením);**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda 9 A**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak:
trieda 5

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu:
trieda C

Uvoľňovanie nebezpečných látok: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **vyhovuje**

Výška prechodového otvoru: **NPD**

Akustické vlastnosti: **34 (-1; -5)**

Súčiniteľ prechodu tepla:
(pre okno 1-K 1230x1480 mm)

- s $U_g = 0,6$; $\Psi_g = 0,038$: **0,80**

- s $U_g = 0,5$; $\Psi_g = 0,038$: **0,73**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor:

- s $U_g = 0,6$: **0,52**


- s $U_g = 0,5$: **0,53**

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:

- s $U_g = 0,6$: **0,74**

- s $U_g = 0,5$: **0,74**

Prievzdušnosť: **trieda 4**



INCON spol. s r.o.,
Priemyselná 6, 971 01 Prievidza

19

VoP č. CPR/Efekt a Alfa/3-2026

STN EN 14351-1+A2

**Okno z plastu jednoduché
– OTHERM EFEKT a OTHERM ALFA**

**Dvojkřídlové balkónové dvere so štulpom,
vlepeným zasklením a predsadeným křídлом
(2004 x 2600 mm)
určené na použitie do bytových a nebytových
objektov**

**Profilový systém Deceuninck Elegante
(6-komorový systém so stredovým tesnením);**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda 9 A**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Odolnosť proti zaťažaniu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 2**

Odolnosť proti zaťažaniu vetrom – odchýlka rámu: **trieda B**

Uvoľňovanie nebezpečných látok: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **vyhovuje**

Akustické vlastnosti: **31 (-1; -5)**

Súčiniteľ prechodu tepla:
(pre okno 1-K 1230x1480 mm)

- s $U_g = 0,6$; $\Psi_g = 0,038$: **0,80**

- s $U_g = 0,5$; $\Psi_g = 0,038$: **0,73**

Radiačné vlastnosti – solárny faktor:

- s $U_g = 0,6$: **0,52**

- s $U_g = 0,5$: **0,53**

Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:

- s $U_g = 0,6$: **0,74**

- s $U_g = 0,5$: **0,74**

Prievzdušnosť: **trieda 4**