

Výrobca: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Parametr	Plastové okná a balkónové dvere, typ EFEKT		
	jednokrídlové okno	dvojkrídlové okno	balkónové dvere
Zaťaženie vetrom	C3	C4	C4
Vodotesnosť	E ₉₀₀	8A	E ₉₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnosť bezp.vyb.	splněno bez poškození		
Akustické vlastnosti	R _W = 33 (-2,-5) dB	TZI2	so zasklením 4-16Ar-4
	R _W = 37 (-2,-5) dB	TZI3	so zasklením 6-16Ar-4
	R _W = 38 (-1,-4) dB	TZI3	so zasklením 8-16Ar-4
	R _W = 39 (-1,-4) dB	TZI3	so zasklením Stratophone8,8-18Ar-4
	R _W = 40 (0,-4) dB	TZI4	so zasklením Stratophone8,8-18Ar-6
	R _W = 41 (0,-3) dB	TZI4	so zasklením 10-18Ar-Stratophone8,8
	R _W = 44 (-1,-4) dB	TZI4	so zasklením Stratophone12,8-18Ar-Stratophone8,8
	R _W = 34 (-2,-6) dB	TZI2	so zasklením 4-14Ar-4-14Ar-4
	R _W = 37 (-1,-4) dB	TZI3	so zasklením 6-14Ar-4-12Ar-4
	R _W = 39 (-2,-5) dB	TZI3	so zasklením 8-12Ar-4-12Ar-4
Súčiniteľ prechodu tepla U _w	U _w = 1,2 W/m ² .K	se zaskelním	U _g = 1,1 W/m ² .K, (hodnota zistená meraním)
	U _w = 1,3 W/m ² .K	se zaskelním	U _g = 1,1 W/m ² .K, (hodnota zistená výpočtom)
	U _w = 1,2 W/m ² .K	se zaskelním	U _g = 1,0 W/m ² .K, (hodnota zistená výpočtom)
	U _w = 0,99 W/m ² .K	se zaskelním	U _g = 0,7 W/m ² .K, (hodnota zistená výpočtom)
	U _w = 0,92 W/m ² .K	se zaskelním	U _g = 0,6 W/m ² .K, (hodnota zistená výpočtom)
Svetelná priepustnosť	0,82	so zasklením 4-16-4	U _g = 1,1 W/m ² .K
	0,77	so zasklením 4-16-4	U _g = 1,0 W/m ² .K
	0,74	so zasklením 4-14-4-14-4	U _g = 0,6 W/m ² .K
Solárny faktor	0,64	so zasklením 4-16-4	U _g = 1,1 W/m ² .K
	0,57	so zasklením 4-16-4	U _g = 1,0 W/m ² .K
	0,52	so zasklením 4-14-4-14-4	U _g = 0,6 W/m ² .K
Prievzdušnosť	4		

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <https://configurator.agc-yourglass.com/configurator/request>

V Lázních Toušeň dňa 1.1.2021



Ing. Jiří Korbelař
manažer technického vývoje